

Tab. 1: Ballenschneider als Anbaugeräte für Rad-/Frontlader

Hersteller	Typ	Messergröße cm	Leistungsbedarf kW	Bemerkungen	Preis (ohne Mwst.) €
Dröppelmann Agrartechnik GmbH	FL 60 (Frontlademesser)	60–120	35	Abnehmbarer Korb	2.500
Forst und Technik	Rodemesser	40/60/80/100	40		1.500

Tab. 2: Ballenschneider mit Rüttelfunktion als Anbaugeräte zur selektiven Rodung ohne Ballen

Hersteller	Typ	Messergröße cm	Anbau- anforderungen	Leistungs- bedarf kW	Maschinen- breite cm	Maschinen- gewicht kg	Leistung St/h	Bemerkungen	Preis (ohne Mwst.) €
Damcon Boomkwekerij- machines	Select-40 KV	40–50	Kompaktlader, Schmalspurtraktor, Dreipunkt- Kraftheber	15	90	460	80–120	Hydraulischer Klemm- rüttler, max. Umfang 16–18 cm, Flach- und U-Messer	13.580
Damcon Boomkwekerij- machines	Select-50	50–70	Kompaktlader, Schmalspurtraktor, Dreipunkt- Kraftheber	30	95	485	80–120	Hydraulischer Klemm- rüttler, max. Umfang 20–25 cm, U-Messer	14.580
MDE Maschinenbouw B.V.	Baumroder S50/70	max. 92	k. A.	k. A.	92		k. A.	Stammumfang 16–30 cm, optional Unterrüttler	k. A.

k. A.: Keine Angabe vom Hersteller erhalten.

Tab. 3: Ballenschneider als Selbstfahrer mit Radfahrwerk und Rüttelfunktion zur selektiven Rodung ohne Ballen

Hersteller	Typ	Messergröße cm	Maschinen- leistung kW	Max. Fahr- geschwindigkeit km/h	Maschinen- breite cm	Maschinen- gewicht t	Leistung St/h	Bemerkung	Preis (ohne Mwst.) €
Damcon Boomkwekerij- machines	Selector 440 S	40	23,5	12	98	1,4	80–120	Hydraulischer Antrieb, Knicklenkung, max. Stammumfang 16–18 cm	35.600
Damcon Boomkwekerij- machines	Selector 470	50–70 oder 80–100	35	23	116–125	2,5	80–120	Hydraulischer Antrieb, Knicklenkung, max. Stammumfang 25–30 cm	62.000
MDE Maschinenbouw B.V.	Quad 50	k. A.	26	k. A.	99	k. A.	k. A.	Vierradantrieb, für Stammdurchmesser von 20–25 cm	k. A.
MDE Maschinenbouw B.V.	Quad 70	k. A.	26	k. A.	119	k. A.	k. A.	Vierradantrieb, für Stammdurchmesser von 25–30 cm	k. A.

k. A.: Keine Angabe vom Hersteller erhalten.

Tab. 4: Ballenschneider als Selbstfahrer mit Bandlaufwerk

Hersteller	Typ	Messergröße cm	Maschinen- leistung kW	Max. Fahr- geschwindigkeit km/h	Maschinen- gewicht t	Maschinen- breite cm	Leistung St/h	Bemerkung	Preis (ohne Mwst.) €
Holmac	HZC 24	25–80	18,3	3,5/6,5	1,5	84–123	60–120	Seitenverschiebung Messer, 2 Fahrgeschwindigkeiten	32.000
Holmac	HZC 25	25–100	21,3	3,5/6,5	1,6	84–123	60–120	Seitenverschiebung Messer, 2 Fahrgeschwindigkeiten	34.500
Holmac	HZC 29	25–100	21,3	3,5/6,5	2	93–140	60–120	Seitenverschiebung Messer, 2 Fahrgeschwindigkeiten, mit Vertikalaushebung	36.500
Holmac	HZC 32	25–120	32,3	3,5/6,5	2,1	99–143	60–120	Mit Vertikalaushebung	40.000
Holmac	HZC 38	60–140	29	4,5	2,3	104–149	60–120.	Mit Vertikalaushebung	43.000
Holmac	HZC 45	60–160	41,2	3,5/6,5	3,5	110–163	60–120	Mit Vertikalaushebung	61.000
MDE Maschinenbouw B.V.	Crawler C67	50 und 80	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	Bandlaufwerk, hydraulischer Rüttler	k. A.
Pazzaglia S.p.A.	FZ 50	20–50	17	3	0,8	64–74	k. A.	Vor- und rückwärts	29.810
Pazzaglia S.p.A.	FZ 90	30–90	18,5	6,5	1,8	86–112	k. A.	Vor- und rückwärts	36.370
Pazzaglia S.p.A.	FZ 110	30–110	26,5	8	1,8	90–114	k. A.	Vor- und rückwärts	42.820
Pazzaglia S.p.A.	FZ 120	30–120	26,5	8	1,9	90–114	k. A.	Vor- und rückwärts	47.150
Pazzaglia S.p.A.	FZ 160	40–140	36	6	2,8	112–162	k. A.	Vor- und rückwärts	54.270
Pazzaglia S.p.A.	FZ 161	40–160	44	3/6	2,9	112–162	k. A.	Vor- und rückwärts, Vibrator	64.360
Pazzaglia S.p.A.	FZ 200	60–200	50	8	4,7	150–200	k. A.	Vor- und rückwärts	79.090

k. A.: Keine Angabe vom Hersteller erhalten.